



Offerte aanvraagformulier L= kan op locatie MK= kan alleen in de meetkamer te Ridderkerk

U kunt geheel vrijblijvend een offerte bij TTC aanvragen voor het kalibreren van uw instrumenten.

Vul geheel vrijblijvend dit formulier in en u ontvangt van ons binnen 3 werkdagen een offerte. U kunt dit formulier uitprinten en naar ons toe mailen (info@ttcbv.nl).

Bedrijfsnaam:	Tel.nr.:
Contactpersoon :	Faxnr.:
Postbus of straatnaam:	E-mail:
Postcode + Plaatsnaam:	Branche:

Kalibratie van meetmiddelen	Soort	Uitvoering	Max. bereik met RvA	Max. bereik zonder RvA	Aantal
3D taster		MK			
accu-testapparatuur		L	2000 Amp	2000 Amp	
afschrijfblok		MK	n.v.t.	500 mm	
afstandsmeter		MK			
bandenspanningsmeter		L	40 bar	40 bar	
bloeddrukmeter		L	n.v.t.	500 mmHg	
bloedglucosemeter		L			
bougimomentsleutel		L	100 Nm	100 Nm	
centerbok		MK			
compressiemeter		L	60 bar	60 bar	
decadebank		L	n.v.t.	1 Gohm	
diagnose-apparaat		L			
digi-tester		L	n.v.t.	n.v.t.	
duspel		L	n.v.t.	n.v.t.	
eindmaat A	t/m 100 mm	MK	100 mm	100 mm	
eindmaat B	t/m 500 mm	MK	500 mm	500 mm	
eindmaat keramisch	keramisch t/m 100 mm	MK	100 mm	100 mm	
elektrisch instrument	vlgns. NEN 3140	L	n.v.t.	n.v.t.	
elektrische vermogentestbank		L	n.v.t.	n.v.t.	
elektronische opnemer		MK	n.v.t.	n.v.t.	
fijnaanwijzer		MK	n.v.t.	n.v.t.	
gaslekdetector	aircondition	L	n.v.t.	5 ppm	
gaslekdetector	LPG	L	n.v.t.	800 ppm	
gaslekdetector	aardgas	L	n.v.t.	n.v.t.	
geluidsmeter		L	n.v.t.		
glasliniaal	200 mm	MK	n.v.t.	200 mm	
grondwatermeter		L	1000 cmH2O	1000 cmH2O	
haaksheidzuil		MK			
hardheidsmeter		MK	n.v.t.	n.v.t.	
hartzoeker		MK	n.v.t.	n.v.t.	
heflift		MK	n.v.t.	n.v.t.	
hoekhaak	90 ° tot 400 mm	MK	400 mm		
hoekmeter	handmodel	MK	n.v.t.	n.v.t.	
hoogte - afstelapparaat		MK			
hoogtemeter - 0,001 mm	t/m 600 mm met Laser	MK			
hoogtemeter - instelblok		MK	n.v.t.	n.v.t.	
hoogtemeter - krimp		MK	n.v.t.	n.v.t.	
instelfolie		MK	n.v.t.	n.v.t.	

instelmaat		L			
instelring rondheid	t/m 100 mm	MK			
instelring rondheid	t/m 200 mm	MK			
jukmagneet		L	n.v.t.	10 kg	
kabelopnemer		MK			
kabelspanningsmeter		MK			
kaliber		L	120 mm	120 mm	
kaliber - asbek	asbek	MK	200 mm	200 mm	
kaliber - boutring	6 - 120 mm	MK	6 - 120 mm	6 - 120 mm	
kaliber - boutring (NPT)	conisch	MK	n.v.t.	n.v.t.	
kaliber - gatpen A	t/m 100 mm	MK	100 mm	100 mm	
kaliber - gatpen B	t/m 200 mm	MK	200 mm	200 mm	
kaliber - king-pin	king pin	L	n.v.t.	n.v.t.	
kaliber - moerpen A	t/m 120 mm	MK	120 mm	120 mm	
kaliber - moerpen B	t/m 200 mm	MK	200 mm	200 mm	
kaliber - radius		MK	n.v.t.	n.v.t.	
kaliber - spie		MK	n.v.t.	n.v.t.	
klimmaterieel	draagbaar	L	n.v.t.	n.v.t.	
koplampafstelapparaat		L	n.v.t.	n.v.t.	
krimptang		L	n.v.t.	n.v.t.	
krukasmeeter		MK		n.v.t.	
laad- en startstroomapparatuur	2000 Amp	L	2000 Amp	2000 Amp	
laagdijkmeter		L	820 µ	820 µ	
lengtemeetbank		MK			
lengtemeetmachine A	t/m 1000 14 meetpnt.	MK			
lengtemeetmachine B	t/m 1500 14 meetpnt.	MK			
lengtemeter		MK	n.v.t.	n.v.t.	
lineaal		MK	n.v.t.	500 mm	
loop calibrator		L	n.v.t.	n.v.t.	
maatstok	3000 mm	MK	n.v.t.	n.v.t.	
manometer	A.P.K. t/m 40 bar	L	40 bar	40 bar	
manometer	5 meetpnt. t/m 600 bar	L	600 bar	600 bar	
manometer	10 meetpnt. t/m 600 bar	L	600 bar	600 bar	
massastuk	alleen weegschaal	L	n.v.t.	n.v.t.	
meetbeugel		L	n.v.t.	n.v.t.	
meetdraden		MK	20 mm	20 mm	
meetgleuven		MK			
meetklok	t/m 25 mm	L	25 mm	25 mm	
meetklok	t/m 50 mm	MK	50 mm	50 mm	
meetklok - boringmeetsset	max. 1 taster t/m 25 mm	L	klok-25 mm	klok-25 mm	
meetklok - boringmeetsset	max. 1 taster t/m 50 mm	MK	50 mm	50 mm	
meetklok - extra taster	per stuk	L	n.v.t.	n.v.t.	
meetklokkentester		MK		n.v.t.	
meetkogel		MK			
meetmal meervoudig	productmeting	MK			
meetpennen	per stuk	MK	20 mm		
meetstiften		MK			
meettaster		MK	n.v.t.	n.v.t.	
meetwiel kabelmeter		MK			
meetzuil	90 graden	MK			
megger		L	100 Mohm	1 Gohm	
mesrei	t/m 500 mm	MK	500 mm	500 mm	
mesrei	t/m 1000 mm	MK		1000 mm	
meterset koudemiddel		L			
millivoltmeter		L	n.v.t.	volledig	
momentsleutel		L	1000 Nm	1000 Nm	
moment testapparaat		L			
multimeter		L	10 A - 250 V	10 A - 250 V	
multimeter (beperkt)	zonder ampère meting	L	250 V	250 V	
newtonmeter		L	n.v.t.	n.v.t.	
ohmmeter		L	n.v.t.	300 Mohm	

omtrekmeter		MK		n.v.t.	
profiel dieptemeter		L	30 mm	30 mm	
profielprojector		MK		n.v.t.	
proximity sensor		MK		n.v.t.	
refractometer		L	n.v.t.	s.g. 1,380	
radiusmeter		L			
rei - A - MK	t/m 500 mm	MK	500 mm	500 mm	
rei - B - MK	t/m 1000 mm	MK	1000 mm	1000 mm	
rei - C - MK	t/m 2000 mm	MK	2000 mm	2000 mm	
rei - brug - A - MK	0 t/m 500 mm	MK	n.v.t.	500 mm	
rei - brug - B - MK	500 t/m 1000 mm	MK	n.v.t.	1000 mm	
rei - brug - C - MK	1000 t/m 2000 mm	MK	n.v.t.	2000 mm	
rei - brug - D - MK	2000 t/m 3000 mm	MK	n.v.t.	3000 mm	
rei - driehoek - A - MK	0 t/m 500 mm	MK	n.v.t.	500 mm	
rei - driehoek - B - MK	500 t/m 1000 mm	MK	n.v.t.	1000 mm	
rei - driehoek - C - MK	1000 t/m 2000 mm	MK	n.v.t.	2000 mm	
rei - driehoek - D - MK	2000 t/m 3000 mm	MK	n.v.t.	3000 mm	
rei - sinus		MK			
remschijfmeter		L	n.v.t.	n.v.t.	
restspanningsmeter		L	n.v.t.	n.v.t.	
rolmaat		L	n.v.t.	30 m	
rondlooptafel		MK		n.v.t.	
ruwheidsmeter		MK	n.v.t.		
ruwheidsnormaal	Ra Rz	MK	n.v.t.		
schotelspanningsmeter		MK	30 mm	30 mm	
schroefmaat - Binnen	t/m 100 mm 3 punts	L	100 mm	100 mm	
schroefmaat - Binnen	t/m 200 mm 3 punts	MK	200 mm	200 mm	
schroefmaat - Diepte	t/m 100 mm	L	100 mm	100 mm	
schroefmaat - Diepte	t/m 200 mm	MK	200 mm	200 mm	
schroefmaat - Instelblok		MK			
schroefmaat - Instelmaat	t/m 300 mm	L	300 mm	300 mm	
schroefmaat - Instelmaat	p.s. t/m 1000 mm	MK	1000 mm	1000 mm	
schroefmaat - Instelmaat	p.s. t/m 2000 mm	MK	2000 mm	2000 mm	
schroefmaat - Instelmaat	p.s. flank t/m 200 mm	L	n.v.t.	200 mm	
schroefmaat - Instelring	p.s. t/m 100 mm	MK	100 mm	100 mm	
schroefmaat - Instelring	p.s. t/m 200 mm	MK	200 mm	200 mm	
schroefmaat - Speer	t/m 300 mm	L			
schroefmaat - Speer	t/m 500 mm	MK			
schroefmaat - Uitwendig	300 mm bep. 5 meetpnt.	L			
schroefmaat - Uitwendig	300 mm voll. 10 meetpnt.	L			
schroefmaat - Uitwendig	t/m 600 mm	MK			
schroefmaat - Uitwendig	t/m 1000 mm	MK			
schroefmaat - Uitwendig	t/m 2000 mm	MK			
schroefmaat - Verlengstuk	t/m 300 mm	L	300 mm	300 mm	
schroefmaat - Verlengstuk	t/m 900 mm	MK	900 mm	900 mm	
schroefspindel		MK			
schuifmaat - A	t/m 200 mm	L	200 mm	200 mm	
schuifmaat - B	t/m 640 mm	L	360 mm	640 mm	
schuifmaat - C	t/m 900 mm	L	900 mm	900 mm	
schuifmaat - D	t/m 1000 mm	L	1000 mm	1000 mm	
schuifmaat - E	t/m 1500 mm	L	1500 mm	1500 mm	
schuifmaat - F	t/m 3000 mm	L	n.v.t.	3000 mm	
schuifmaat - Hoogte A	t/m 360 mm	L	360 mm	360 mm	
schuifmaat - Hoogte B	t/m 600 mm	L	600 mm	600 mm	
schuifmaat - Remtrommel	remtrommel	L	360 mm	640 mm	
shuntweerstand		L	n.v.t.	300 Mohm	
sneltaster/snap-gage		MK	n.v.t.	30 mm	
sproeiermeter		MK	n.v.t.		
stappeneindmaat	t/m 300 mm	MK	n.v.t.	300 mm	
stopwatch		L	n.v.t.		
straalmeter	kort	MK			

straalmeter	lang	MK			
stroomtang	1000 Amp	L	1000 Amp	1000 Amp	
temperatuur - oven		MK			
temperatuur - sensor (per stuk)		L	-20 tot +175 °C	-20 tot +175 °C	
temperatuurmeter	max. 2 sens. -20 tot +175 °C	L	-20 tot +175 °C	-20 tot +175 °C	
toerenteller		L	99999 Rpm	99999 Rpm	
vacuümmeter	-1 bar	L	-1 bar	-1 bar	
vacuümmeting	diep / -1 bar	L	-1 bar	-1 bar	
v-blok	set	MK	n.v.t.		
veerunster	10 kg	L	n.v.t.	10 kg	
verstuivertester	600 bar	L	600 bar	600 bar	
v-groove		MK			
vlakglas		MK		n.v.t.	
vlakplaat A	400 x 630 mm	MK			
vlakplaat B	630 x 2000 mm	MK			
vlakplaat C	2000 x 3000 mm	MK			
vlakplaat D	3000 x 7000 mm	MK			
vloeistof volumemeting		L	n.v.t.	2 liter	
voeding / precisiestroom		L	n.v.t.	10 A - 250 V	
voelmaat	per plaatje	MK	n.v.t.	25,000 mm	
volt/ampèremeter		L	10 A - 250 V	10 A - 250 V	
volwieldiktemeter		MK	n.v.t.		
wanddiktemeter		MK		n.v.t.	
waterpas		MK		n.v.t.	
waterpas	raam	MK		n.v.t.	
weegschaal	personen - 140 kg	L	140 kg	140 kg	
weegschaal	transport - 2000 kg	L		2000 kg	
weegschaal		L	140 kg	140 kg	
weerstanddecadebank		L			
wielbanddiktemeter		MK	n.v.t.		
wielflensschuifmaat		MK	n.v.t.		
x prisma		MK		n.v.t.	
zwenktaster		MK		n.v.t.	
Levering van meetmiddelen:					
meetklok	0 - 10 mm				
profiel dieptemeter	0 - 30 mm				
schroefmaat	0 - 25 mm				
schuifmaat	0 - 150 mm				
schuifmaat	digitaal				
Levering van onderdelen:					
bandenspanningsmeterglas					
compressiometerkaarhouder					
compressiometervenster					
manometerglas					
profiel dieptemeterglas					
Productmetingen	met de 3-d CNC meetmachine		Prijs op aanvraag		
Kalibratietraining	1 of 2 dagen		Prijs op aanvraag		
Uitbesteding van personeel	dagen op afspraak		Prijs op aanvraag		
U wilt de instrumenten: <input checked="" type="radio"/> op locatie kalibreren <input type="radio"/> opsturen <input type="radio"/> zelf brengen/halen					
U kunt dit formulier mailen of per post sturen naar:					
Technics Trading & Calibration B.V. (TTC B.V.)			Tel.nr.: 0180 - 413 777		
T.a.v. de afdeling verkoop			Faxnr.: 0180 - 416 377		
Brouwerstraat 24, 2984 AR RIDDERKERK			E-mail: info@ttcbv.nl		