



## Offerte aanvraagformulier

**U kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen voor het kalibreren van uw instrumenten.  
Vul het formulier in en u ontvangt binnen 5 werkdagen een offerte.  
U kunt dit formulier mailen naar [info@ttcbv.nl](mailto:info@ttcbv.nl)**

**Bedrijfsnaam :**

**Contactpersoon :**

**Tel.nr. :**

**Postbus/straat :**

**E-mail :**

**Plaatsnaam :**

**Postcode :**

**MK = kan alleen in de meetkamer gekalibreerd worden**

Meetmiddel	Soort	Max. bereik met RvA	Max. bereik zonder RvA	Aantal
3D taster				
accu-testapparatuur		2000 Amp	2000 Amp	
afschrijfblok - MK		n.v.t.	500 mm	
afstandsmeter - MK				
bandenspanningsmeter		40 bar	40 bar	
bloeddrukmeter		n.v.t.	500 mmHg	
bloedglucosemeter				
bougiemomentsleutel		100 Nm	100 Nm	
centerbok - MK				
compressiemeter		60 bar	60 bar	
decadebank		n.v.t.	300 Mohm	
diagnose-apparaat				
digi-tester		n.v.t.	n.v.t.	
duspel		n.v.t.	n.v.t.	
eindmaat A - MK	t/m 100 mm	100 mm	100 mm	
eindmaat B - MK	t/m 500 mm	500 mm	500 mm	
eindmaat keramisch - MK	keramisch t/m 100 mm	100 mm	100 mm	
elektrisch instrument	vlgns. NEN 3140	n.v.t.	n.v.t.	
elektrische vermogentestbank		n.v.t.	n.v.t.	
elektronische opnemer - MK		n.v.t.	n.v.t.	
fijnnaanwijzer - MK		n.v.t.	n.v.t.	
gaslekdetector	aircondition	n.v.t.	5 ppm	
gaslekdetector	LPG	n.v.t.	800 ppm	
gaslekdetector	aardgas	n.v.t.	n.v.t.	
geluidsmeter		n.v.t.		
glasliniaal - MK	200 mm	n.v.t.	200 mm	
grondwatermeter		1000 cmH <sub>2</sub> O	1000 cmH <sub>2</sub> O	
haaksheidzuil - MK				
hardheidsmeter - MK		n.v.t.	n.v.t.	
hartzoeker - MK		n.v.t.	n.v.t.	
heflift - MK		n.v.t.	n.v.t.	
hoekhaak - MK	90 ° tot 400 mm	400 mm		
hoekmeter - MK	handmodel	n.v.t.	n.v.t.	
hoogte - afstelapparaat - MK				
hoogtemeter - 0,001 mm	t/m 600 mm met Laser			
hoogtemeter - instelblok		n.v.t.	n.v.t.	
hoogtemeter - krimp - MK		n.v.t.	n.v.t.	
instelfolie - MK		n.v.t.	n.v.t.	
instelmaat				
instelring rondheid - MK	t/m 100 mm			
instelring rondheid - MK	t/m 200 mm			

jukmagneet		n.v.t.	10 kg	
kabelopnemer - MK				
kabelspanningsmeter				
kaliber		120 mm	120 mm	
kaliber - asbek - MK	asbek	200 mm	200 mm	
kaliber - boutring - MK	6 - 120 mm	6 - 120 mm	6 - 120 mm	
kaliber - boutring (NPT) - MK	conisch	n.v.t.	n.v.t.	
kaliber - gatpen A - MK	t/m 100 mm	100 mm	100 mm	
kaliber - gatpen B - MK	t/m 200 mm	200 mm	200 mm	
kaliber - king-pin	king pin	n.v.t.	n.v.t.	
kaliber - moerpen A - MK	t/m 120 mm	120 mm	120 mm	
kaliber - moerpen B - MK	t/m 200 mm	200 mm	200 mm	
kaliber - radius - MK		n.v.t.	n.v.t.	
kaliber - spie - MK		n.v.t.	n.v.t.	
klimmaterieel	draagbaar	n.v.t.	n.v.t.	
koplampafstelapparaat		n.v.t.	n.v.t.	
krimptang		n.v.t.	n.v.t.	
krukasmetre - MK			n.v.t.	
laad- en startstroomapparatuur	2000 Amp	2000 Amp	2000 Amp	
laagdiktemeter		820 µ	820 µ	
lengtemeetbank		MK		
lengtemeetmachine A	t/m 1000 14 meetpnt.			
lengtemeetmachine B	t/m 1500 14 meetpnt.			
lengtemeter - MK		n.v.t.	n.v.t.	
lineaal		n.v.t.	500 mm	
loop calibrator		n.v.t.	n.v.t.	
maatstok - MK	3000 mm	n.v.t.	n.v.t.	
manometer	A.P.K. t/m 40 bar	40 bar	40 bar	
manometer	5 meetpnt. t/m 600 bar	600 bar	600 bar	
manometer	10 meetpnt. t/m 600 bar	600 bar	600 bar	
massastuk	alleen weegschaal	n.v.t.	n.v.t.	
meetbekken	set 3 stuks			
meetbeugel		n.v.t.	n.v.t.	
meetdraden - MK		20 mm	20 mm	
meetgleuven - MK				
meetsklok	t/m 25 mm	25 mm	25 mm	
meetsklok - MK	t/m 50 mm	50 mm	50 mm	
meetsklok - boringmeetset	max. 1 taster t/m 25 mm	klok-25 mm	klok-25 mm	
meetsklok - boringmeetset - MK	max. 1 taster t/m 50 mm	50 mm	50 mm	
meetsklok - extra taster	per stuk	n.v.t.	n.v.t.	
meetsklokkentester - MK			n.v.t.	
meetskogel - MK				
meetmal meervoudig - MK	productmeting			
meetpennen - MK	per stuk	20 mm		
meetstiften				
meettaster - MK		n.v.t.	n.v.t.	
meetwiel kabelmeter - MK				
meetzuil - MK	90 graden			
megger		100 Mohm	1 Gohm	
mesrei - MK	t/m 500 mm	500 mm	500 mm	
mesrei - MK	t/m 1000 mm		1000 mm	
meterset koudemiddel				
millivoltmeter		n.v.t.	volledig	
momentsleutel		1000 Nm	1000 Nm	
moment testapparaat				
multimeter		10 A - 250 V	10 A - 250 V	
multimeter (beperkt)	zonder ampère meting	250 V	250 V	
newtonmeter		n.v.t.	n.v.t.	
ohmmeter		n.v.t.	300 Mohm	
omtrekmetre - MK			n.v.t.	
profiel dieptemeter		30 mm	30 mm	
profielprojector - MK			n.v.t.	
proximity sensor - MK			n.v.t.	
refractometer		n.v.t.	s.g. 1,380	

radiusmeter				
rei - A - MK	t/m 500 mm	500 mm	500 mm	
rei - B - MK	t/m 1000 mm	1000 mm	1000 mm	
rei - C - MK	t/m 2000 mm	2000 mm	2000 mm	
rei - brug - A - MK	0 t/m 500 mm	n.v.t.	500 mm	
rei - brug - B - MK	500 t/m 1000 mm	n.v.t.	1000 mm	
rei - brug - C - MK	1000 t/m 2000 mm	n.v.t.	2000 mm	
rei - brug - D - MK	2000 t/m 3000 mm	n.v.t.	3000 mm	
rei - driehoek - A - MK	0 t/m 500 mm	n.v.t.	500 mm	
rei - driehoek - B - MK	500 t/m 1000 mm	n.v.t.	1000 mm	
rei - driehoek - C - MK	1000 t/m 2000 mm	n.v.t.	2000 mm	
rei - driehoek - D - MK	2000 t/m 3000 mm	n.v.t.	3000 mm	
rei - sinus				
remschijfmeter		n.v.t.	n.v.t.	
restspanningsmeter		n.v.t.	n.v.t.	
rolmaat		n.v.t.	30 m	
rondlooptafel - MK			n.v.t.	
ruwheidsmeter - MK		n.v.t.		
ruwheidsnormaal	Ra Rz	n.v.t.		
schotelspelingsmeter		30 mm	30 mm	
schroefmaat - Binnen	t/m 100 mm 3 punts	100 mm	100 mm	
schroefmaat - Binnen - MK	t/m 200 mm 3 punts	200 mm	200 mm	
schroefmaat - Diepte	t/m 100 mm	100 mm	100 mm	
schroefmaat - Diepte - MK	t/m 200 mm	200 mm	200 mm	
schroefmaat - Instelblok				
schroefmaat - Instelmaat	t/m 300 mm	300 mm	300 mm	
schroefmaat - Instelmaat - MK	p.s. t/m 1000 mm	1000 mm	1000 mm	
schroefmaat - Instelmaat - MK	p.s. t/m 2000 mm	2000 mm	2000 mm	
schroefmaat - Instelmaat	p.s. flank t/m 200 mm	n.v.t.	200 mm	
schroefmaat - Instelring - MK	p.s. t/m 100 mm	100 mm	100 mm	
schroefmaat - Instelring - MK	p.s. t/m 200 mm	200 mm	200 mm	
schroefmaat - Speer	t/m 300 mm	L		
schroefmaat - Speer	t/m 500 mm	MK		
schroefmaat - Uitwendig	300 mm bep. 5 meetpnt.	L		
schroefmaat - Uitwendig	300 mm voll. 10 meetpnt.	L		
schroefmaat - Uitwendig	t/m 600 mm	MK		
schroefmaat - Uitwendig	t/m 1000 mm	MK		
schroefmaat - Uitwendig	t/m 2000 mm	MK		
schroefmaat - Verlengstuk	t/m 300 mm	300 mm	300 mm	
schroefmaat - Verlengstuk	t/m 900 mm	900 mm	900 mm	
schroefspindel - MK				
schuifmaat - A	t/m 200 mm	200 mm	200 mm	
schuifmaat - B	t/m 640 mm	360 mm	640 mm	
schuifmaat - C	t/m 900 mm	900 mm	900 mm	
schuifmaat - D	t/m 1000 mm	1000 mm	1000 mm	
schuifmaat - E	t/m 1500 mm	1500 mm	1500 mm	
schuifmaat - F	t/m 3000 mm	n.v.t.	3000 mm	
schuifmaat - Hoogte A	t/m 360 mm	360 mm	360 mm	
schuifmaat - Hoogte B	t/m 600 mm	600 mm	600 mm	
schuifmaat - Remtrommel	remtrommel	360 mm	640 mm	
shuntweerstand		n.v.t.	300 Mohm	
sneltaster/snap-gage		n.v.t.	30 mm	
sproeiometer		n.v.t.		
stappeneindmaat - MK	t/m 300 mm	n.v.t.	300 mm	
stopwatch		n.v.t.		
straalmeter - MK	kort			
straalmeter - MK	lang			
stroomtang	1000 Amp	1000 Amp	1000 Amp	
temperatuur - oven - MK				
temperatuur - sensor (per stuk)		-20 tot +175 °C	-20 tot +175 °C	
temperatuurmeter	max. 2 sens. -20 tot +175 °C	-20 tot +175 °C	-20 tot +175 °C	
toerenteller		99999 Rpm	99999 Rpm	
vacuümmeter	-1 bar	-1 bar	-1 bar	
vacuümmeting	diep / -1 bar	-1 bar	-1 bar	

v-blok - MK	set	n.v.t.	
veerunster	10 kg	n.v.t.	10 kg
verstuivertester	600 bar	600 bar	600 bar
v-groove - MK			
vlakglas - MK			n.v.t.
vlakplaat A - MK	400 x 630 mm		
vlakplaat B - MK	630 x 2000 mm		
vlakplaat C - MK	2000 x 3000 mm		
vlakplaat D - MK	3000 x 7000 mm		
vloeistof volumemeting		n.v.t.	2 liter
voeding / precisiestroom		n.v.t.	10 A - 250 V
voelermaat - MK	per plaatje	n.v.t.	25,000 mm
volt/ampèremeter		10 A - 250 V	10 A - 250 V
volwieldiktemeter - MK		n.v.t.	
wanddiktemeter - MK			n.v.t.
waterpas - MK			n.v.t.
waterpas - MK	raam		n.v.t.
weegschaal	personen - 140 kg	140 kg	140 kg
weegschaal	transport - 2000 kg		2000 kg
weegschaal		140 kg	140 kg
weerstanddecadebank			
wielbanddiktemeter - MK		n.v.t.	
wielflensschuifmaat - MK		n.v.t.	
x prisma - MK			n.v.t.
zwenktaster - MK			n.v.t.
U wilt de instrumenten: <input type="radio"/> op locatie kalibreren <input type="radio"/> opsturen <input type="radio"/> zelf halen/brengen			
<b>U Kunt dit formulier mailen naar: <a href="mailto:info@ttcbv.nl">info@ttcbv.nl</a></b>			