


**Offerte aanvraagformulier**
**MK = kan alleen in de meetkamer te Ridderkerk**

U kunt geheel vrijblijvend een offerte bij TTC aanvragen voor het kalibreren van uw instrumenten.

U kunt uw formulier mailen naar [info@ttcbv.nl](mailto:info@ttcbv.nl)

Naam bedrijf : Telefoon :

Contactpersoon :

Postbus/straat : E-mail :

Plaatsnaam : Postcode :

Meetmiddel	Soort	Max. bereik met RvA	Max. bereik zonder RvA	Aantal
3D taster				
accu-testapparatuur		2000 Amp	2000 Amp	
afschrijfblok - MK			500 mm	
afstandsmeter - MK				
bandenspanningsmeter		40 bar	40 bar	
bloeddrukmeter			500 mmHg	
bloedglucosemeter				
bougiemomentsleutel		100 Nm	100 Nm	
centerbok - MK				
compressiemeter		60 bar	60 bar	
decadebank			300 Mohm	
diagnose-apparaat				
digi-tester				
duspel				
eindmaat A - MK	t/m 100 mm	100 mm	100 mm	
eindmaat B - MK	t/m 500 mm	500 mm	500 mm	
eindmaat keramisch - MK	keramisch t/m 100 mm	100 mm	100 mm	
elektrisch instrument	vlgns. NEN 3140			
elektrische vermogentestbank				
elektronische opnemer - MK				
fijnaanwijzer - MK				
gaslekdetector	aircondition		5 ppm	
gaslekdetector	LPG		800 ppm	
gaslekdetector	aardgas			
geluidsmeter				
glasliniaal - MK	200 mm		200 mm	
grondwatermeter		1000 cmH <sub>2</sub> O	1000 cmH <sub>2</sub> O	
haaksheidzuil - MK				
hardheidsmeter - MK				
hartzoeker - MK				
heflift - MK				
hoekhaak - MK	90 ° tot 400 mm	400 mm		
hoekmeter - MK	handmodel			
hoogte - afstelapparaat - MK				
hoogtemeter - 0,001 mm	t/m 600 mm met Laser			
hoogtemeter - instelblok				
hoogtemeter - krimp - MK				
instefolie - MK				
instelmaat				
instelring rondheid - MK	t/m 100 mm			
instelring rondheid - MK	t/m 200 mm			
jukmagneet			10 kg	
kabelopnemer - MK				

kabelspanningsmeter			
kaliber		120 mm	120 mm
kaliber - asbek - MK	asbek	200 mm	200 mm
kaliber - boutring - MK	6 - 120 mm	6 - 120 mm	6 - 120 mm
kaliber - boutring (NPT) - MK	conisch		
kaliber - gatpen A - MK	t/m 100 mm	100 mm	100 mm
kaliber - gatpen B - MK	t/m 200 mm	200 mm	200 mm
kaliber - king-pin	king pin		
kaliber - moerpen A - MK	t/m 120 mm	120 mm	120 mm
kaliber - moerpen B - MK	t/m 200 mm	200 mm	200 mm
kaliber - radius - MK			
kaliber - spie - MK			
klimmaterieel	draagbaar		
koplampafstelapparaat			
krimptang			
krukasmeter - MK			
laad- en startstroomapparatuur	2000 Amp	2000 Amp	2000 Amp
laagdiktemeter		820 $\mu$	820 $\mu$
lengtemeetbank		MK	
lengtemeetmachine A	t/m 1000 14 meetpnt.		
lengtemeetmachine B	t/m 1500 14 meetpnt.		
lengtemeter - MK			
lineaal			500 mm
loop calibrator			
maatstok - MK	3000 mm		
manometer	A.P.K. t/m 40 bar	40 bar	40 bar
manometer	5 meetpnt. t/m 600 bar	600 bar	600 bar
manometer	10 meetpnt. t/m 600 bar	600 bar	600 bar
massastuk	alleen weegschaal		
meetbekken	set 3 stuks		
meetbeugel			
meedraden - MK		20 mm	20 mm
meetgleuven - MK			
meetklok	t/m 25 mm	25 mm	25 mm
meetklok - MK	t/m 50 mm	50 mm	50 mm
meetklok - boringmeetset	max. 1 taster t/m 25 mm	klok-25 mm	klok-25 mm
meetklok - boringmeetset - MK	max. 1 taster t/m 50 mm	50 mm	50 mm
meetklok - extra taster	per stuk		
meetklokkentester - MK			
meetkogel - MK			
meetmal meervoudig - MK	productmeting		
meetpennen - MK	per stuk	20 mm	
meetstiften			
meettaster - MK		n.v.t.	
meetwiel kabelmeter - MK			
meetzuil - MK	90 graden		
megger		100 Mohm	1 Gohm
mesrei - MK	t/m 500 mm	500 mm	500 mm
mesrei - MK	t/m 1000 mm		1000 mm
meterset koudemiddel			
millivoltmeter			volledig
momentsleutel		1000 Nm	1000 Nm
moment testapparaat			
multimeter		10 A - 250 V	10 A - 250 V
multimeter (beperkt)	zonder ampère meting	250 V	250 V
newtonmeter			
ohmmeter			300 Mohm
omtrekmeter - MK			
profiel dieptemeter		30 mm	30 mm
profielprojector - MK			
proximity sensor - MK			
refractometer			s.g. 1,380
radiusmeter			
rei - A - MK	t/m 500 mm	500 mm	500 mm
rei - B - MK	t/m 1000 mm	1000 mm	1000 mm
rei - C - MK	t/m 2000 mm	2000 mm	2000 mm
rei - brug - A - MK	0 t/m 500 mm		500 mm

rei - brug - B - MK	500 t/m 1000 mm		1000 mm	
rei - brug - C - MK	1000 t/m 2000 mm		2000 mm	
rei - brug - D - MK	2000 t/m 3000 mm		3000 mm	
rei - driehoek - A - MK	0 t/m 500 mm		500 mm	
rei - driehoek - B - MK	500 t/m 1000 mm		1000 mm	
rei - driehoek - C - MK	1000 t/m 2000 mm		2000 mm	
rei - driehoek - D - MK	2000 t/m 3000 mm		3000 mm	
rei - sinus				
remschijfmeter				
restspanningsmeter				
rolmaat			30 m	
rondlooptafel - MK				
ruwheidsmeter - MK				
ruwheidsnormaal	Ra Rz			
schotelspelingmeter		30 mm	30 mm	
schroefmaat - Binnen	t/m 100 mm 3 punts	100 mm	100 mm	
schroefmaat - Binnen - MK	t/m 200 mm 3 punts	200 mm	200 mm	
schroefmaat - Diepte	t/m 100 mm	100 mm	100 mm	
schroefmaat - Diepte - MK	t/m 200 mm	200 mm	200 mm	
schroefmaat - Instelblok				
schroefmaat - Instelmaat	t/m 300 mm	300 mm	300 mm	
schroefmaat - Instelmaat - MK	p.s. t/m 1000 mm	1000 mm	1000 mm	
schroefmaat - Instelmaat - MK	p.s. t/m 2000 mm	2000 mm	2000 mm	
schroefmaat - Instelmaat	p.s. flank t/m 200 mm		200 mm	
schroefmaat - Instelring - MK	p.s. t/m 100 mm	100 mm	100 mm	
schroefmaat - Instelring - MK	p.s. t/m 200 mm	200 mm	200 mm	
schroefmaat - Speer	t/m 300 mm			
schroefmaat - Speer - MK	t/m 500 mm			
schroefmaat - Uitwendig	300 mm bep. 5 meetpnt.			
schroefmaat - Uitwendig	300 mm voll. 10 meetpnt.			
schroefmaat - Uitwendig - MK	t/m 600 mm			
schroefmaat - Uitwendig - MK	t/m 1000 mm			
schroefmaat - Uitwendig - MK	t/m 2000 mm			
schroefmaat - Verlengstuk	t/m 300 mm	300 mm	300 mm	
schroefmaat - Verlengstuk	t/m 900 mm	900 mm	900 mm	
schroefspindel - MK				
schuifmaat - A	t/m 200 mm	200 mm	200 mm	
schuifmaat - B	t/m 640 mm	360 mm	640 mm	
schuifmaat - C	t/m 900 mm	900 mm	900 mm	
schuifmaat - D	t/m 1000 mm	1000 mm	1000 mm	
schuifmaat - E	t/m 1500 mm	1500 mm	1500 mm	
schuifmaat - F	t/m 3000 mm		3000 mm	
schuifmaat - Hoogte A	t/m 360 mm	360 mm	360 mm	
schuifmaat - Hoogte B	t/m 600 mm	600 mm	600 mm	
schuifmaat - Remtrommel	remtrommel	360 mm	640 mm	
shuntweerstand			300 Mohm	
sneltaster/snap-gage			30 mm	
sproeiermeter				
stappeneindmaat - MK	t/m 300 mm		300 mm	
stopwatch				
straalmeter - MK	kort			
straalmeter - MK	lang			
stroomtang	1000 Amp	1000 Amp	1000 Amp	
temperatuur - oven - MK				
temperatuur - sensor (per stuk)		-20 tot +175 °C	-20 tot +175 °C	
temperatuurmeter	max. 2 sens. -20 tot +175 °C	-20 tot +175 °C	-20 tot +175 °C	
toerenteller		99999 Rpm	99999 Rpm	
vacuümmeter	-1 bar	-1 bar	-1 bar	
vacuümmeting	diep / -1 bar	-1 bar	-1 bar	
v-blok - MK	set			
veerunster	10 kg		10 kg	
verstuivertester	600 bar	600 bar	600 bar	
v-groove - MK				
vlakglas - MK				
vlakplaat A - MK	400 x 630 mm			
vlakplaat B - MK	630 x 2000 mm			
vlakplaat C - MK	2000 x 3000 mm			

vlakplaat D - MK	3000 x 7000 mm			
vloeistof volumemeting			2 liter	
voeding / precisiestroom			10 A - 250 V	
voelmaat - MK	per plaatje		25,000 mm	
volt/ampèremeter		10 A - 250 V	10 A - 250 V	
volwieldiktemeter - MK				
wanddiktemeter - MK				
waterpas - MK				
waterpas - MK	raam			
weegschaal	personen - 140 kg	140 kg		
weegschaal	transport - 2000 kg		2000 kg	
weegschaal		140 kg	140 kg	
weerstanddecadebank				
wielbanddiktemeter - MK				
wielflensschuifmaat - MK				
x prisma - MK				
zwenktaster - MK				